Technisches Datenblatt

Überarbeitet: 2022-05-10

Floorcoat White Oil

Produkttyp: Trocknendes Öl.
Reichweite: 5-10 m2/L.
Trocknungszeit: Ca. 2 Tage, 20°C 55%RH.
Vollständig ausgehärtet: Siehe „Inbetriebnahme“.
Reinigung: Mineralisches Terpentin.
Lagerung: Über 5°C und maximal 30°C. Nicht frostbeständig oder für direkte Sonneneinstrahlung geeignet.
Haltbarkeit: 12 Monate, ungeöffnet, frostfrei, max. 30°C.

Die Informationen in diesem Dokument sowie alle weiteren Verweise und Empfehlungen, die wir hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrung und Standardbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Benutzer nicht von der Durchführung eigener Tests oder der Einholung technischer Beratung vom Verkäufer oder Hersteller. Es wird keine Garantie für die handwerkliche Ausführung von Arbeiten mit unseren Produkten übernommen, und die Dokumentation darüber liegt in der Verantwortung des ausführenden Handwerkers.

Da erfahrungsgemäß unerwünschte Effekte beim Überlackieren auftreten können, selbst wenn dies gemäß den korrekten professionellen Richtlinien durchgeführt wird, wird dem Auftragnehmer empfohlen, diese in Absprache mit dem Kunden zu berücksichtigen.

Empfehlungen des Herstellers und geltende Normen müssen eingehalten werden. Unsere Haftung und Verantwortung richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden weder durch diese Informationen noch durch unsere Beratung erweitert. Mit der Veröffentlichung neuer technischer Informationen verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit..

Anwendung:
Für den Innenbereich, auf allen Dielen- und Parkettböden, unbehandelt und laugenbehandelt, wo ein weißlicher Look und eine hervorgehobene Holzstruktur gewünscht sind.

Gebruiksaanwijzing:
Der Boden muss vollständig trocken, sauber geschliffen und frei von Fett und Schmutz sein.Den Behälter vor Gebrauch gut schütteln.Das Öl wird gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auf eine kleine Bodenfläche aufgetragen. Verwenden Sie eine Rolle, einen Schwamm oder ein ähnliches Applikationswerkzeug. Das Öl sollte ca. 15-30 Minuten nass und glänzend bleiben. Falls das Öl austrocknet, während dieser Zeit mehr Öl auftragen.Überschüssiges Öl wird mit einem Gummischaber zum nächsten Bodenabschnitt entfernt.Anschließend wird der Boden mit Baumwolltüchern oder einer Poliermaschine in Faserrichtung abgewischt, sodass der Boden gleichmäßig ohne überschüssiges Öl erscheint.Bei stark saugenden Holzarten wird eine erneute Ölung nach 24 Stunden empfohlen.Während der Aushärtungszeit darf der Boden nicht betreten oder abgedeckt werden und darf in den ersten 14 Tagen nach der Ölung nicht gewaschen werden.Öl-getränkte Tücher müssen nach Gebrauch verbrannt werden, um Selbstentzündung zu vermeiden.

DA WIR KEINE GARANTIE FÜR ERGEBNISSE AUF BEREITS LACKIERTEN BÖDEN ÜBERNEHMEN KÖNNEN, MUSS IMMER EIN TESTAUFTRAG UND EINE KONTROLLE DURCHGEFÜHRT WERDEN.

WICHTIG: Lesen Sie weitere Informationen im technischen Datenblatt des Produkts.

Inbetriebnahme:
Vorsichtige Nutzung des Bodens nach 2 Tagen. Schwerere Möbel und Teppiche sollten erst nach mindestens 7 Tagen aufgestellt werden.

Reinigung und Pflege:
Die tägliche Pflege besteht lediglich aus Staubsaugen. Wenn der Boden schmutzig, fettig usw. wird, sollte er mit einer milden Seifenlösung unter Verwendung eines gut ausgewrungenen Tuchs gereinigt werden.Bei Abnutzung sollte der Boden mit Floorcoat Boden-Seife gereinigt und erneut mit dem Öl behandelt werden. Verwenden Sie keine Schmierseife, Ammoniak oder andere stark alkalische Reinigungsmittel.