Tekniskt Datablad

Reviserad: 2022-05-10

Floorcoat Hardwood Lye • Natural/White

Åtgång: 6–10 m²/liter
pH-värde: Ca 4
Torktid: Ca 5 timmar vid 20 °C och 55 % relativ luftfuktighet
Rengöring: Vatten
Förvaring: Över 5 °C och högst 30 °C. Tål ej FROST eller direkt solljus.
Hållbarhet: 12 månader, oöppnad, frostfri, max 30 °C

Informationen i detta dokument samt alla andra hänvisningar och rekommendationer vi ger angående användning av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många olika användningsområdena och bearbetningsförhållandena fråntas inte användaren ansvar från att utföra egna tester eller att söka teknisk rådgivning hos återförsäljare eller tillverkare.

Vi lämnar ingen garanti för det hantverksmässiga utförandet vid användning av våra produkter – ansvaret för korrekt utförande och dokumentation ligger hos den utförande hantverkaren.

Eftersom oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även vid korrekt arbete enligt yrkesmässiga riktlinjer, rekommenderas entreprenören att i nödvändig utsträckning informera kunden om dessa risker.

Tillverkarens rekommendationer samt eventuella gällande standarder ska följas.
Vårt ansvar regleras av våra allmänna försäljningsvillkor och utökas varken av denna information eller vår rådgivning.
När ny teknisk information publiceras upphör den tidigare versionen att gälla.

Användning:
För inomhusbruk på ljusa lövträslag – nytt, fint slipat eller nedslipat till trärent.
Kan även användas på de flesta barrträslag.
Luten stoppar träets naturliga gulningsprocess och ger en hård yta.

Bruksanvisning:

VIKTIGT! Utför alltid ett provstryk för att kontrollera lutens effekt på golvet – vissa barrträslag kan ge missfärgningar.

Trägolvet ska vara rent, torrt och fritt från fett och smuts. Skaka luten väl före och under användning – särskilt den vita varianten måste skakas noggrant. Häll luten i en öppen plastbehållare eller hink och applicera på golvet med svabb, pensel eller lutborste. Applicera alltid ett jämnt lager i träets längdriktning.
Använda verktyg rengörs med vatten.

EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA OVÄNTADE REAKTIONER PÅ TIDIGARE LACKADE GOLV MÅSTE ALLTID ETT PROVSTRYKNING OCH KONTROLL UTFÖRAS.

VIKTIGT: Läs ytterligare information i produktens tekniska datablad.

Efterbehandling:
Om träfibrer reser sig, slipa lätt med grön rondell eller slipnät (korn 150), och avlägsna allt damm med dammsugare.
Golvets efterbehandling kan göras med samma produkt eller med Floorcoat Naturtvål eller Floorcoat Vittvål, beroende på önskad färgton.

Bruksklart:
Försiktig användning av golvet efter 24 timmar.

Golvrengöring:
Dammsug eller fukttorka med Floorcoat Naturtvål eller Floorcoat Vittvål.
Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel.