Technisches Datenblatt

Überarbeitet: 2022-05-10

Floorcoat PLEJEOLIE • Natural/White

Produkttyp: Trocknendes Öl.
Reichweite: Ca. 30-40 m²/L.
Trocknungszeit: Ca. 2-5 Tage, 20°C 55%RH.
Vollständig ausgehärtet: Siehe „Inbetriebnahme“.
Reinigung: Mineralisches Terpentin.
Lagerung: Über 5°C und maximal 30°C. Nicht frostbeständig oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Haltbarkeit: 12 Monate, ungeöffnet, frostfrei, max. 30°C.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie alle weiteren Verweise und Empfehlungen, die wir in Bezug auf die Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrungen und Standardbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Benutzer nicht von der Durchführung eigener Tests oder der Einholung technischer Beratung beim Verkäufer oder Hersteller. Es wird keine Garantie für die handwerkliche Ausführung von Arbeiten mit unseren Produkten übernommen, und die Dokumentation hierüber obliegt dem ausführenden Handwerker.

Da erfahrungsgemäß trotz korrekter handwerklicher Vorgehensweise unerwünschte Effekte bei Überlackierungen auftreten können, wird dem Auftragnehmer empfohlen, diese gegenüber dem Kunden entsprechend zu berücksichtigen.

Herstellerempfehlungen und geltende Normen sind einzuhalten. Unsere Haftung und Verantwortung richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder unsere Beratung nicht erweitert. Mit dem Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte Version ihre Gültigkeit.

Anwendung:
Zur Pflege und Auffrischung aller geölten Oberflächen. Floorcoat Pflegeöl ist speziell für Böden mit Floorcoat Natur/Weiß Öl entwickelt worden.

Gebrauchsanweisung:
Der Boden wird mit Holzreiniger im Verhältnis 1:10 mit Wasser gewaschen.Vor der Behandlung mit dem Öl muss der Boden vollständig trocken sein (4-8 Stunden). Das Öl wird gleichmäßig auf das Holz aufgetragen und anschließend in das Holz einpoliert. Sobald das Holz vollständig gesättigt ist, wird überschüssiges Öl entfernt, und der Boden erhält eine seidenmatte Oberfläche.

Es ist wichtig, dass der Boden nach der Politur vollständig trocken ist. Der Boden kann vorsichtig etwa 5 Stunden nach der Behandlung genutzt werden. Er darf erst nach vollständiger Aushärtung der Pflegeöl-Schicht (mindestens 48 Stunden) gewaschen werden.

Bei Abnutzung sollte der Boden mit einer milden Mischung aus Floorcoat Naturseife gewaschen und der Ölprozess wiederholt werden.

Mit Öl getränkte Tücher müssen nach Gebrauch verbrannt werden, um Selbstentzündung zu vermeiden.

DA WIR KEINE GARANTIE FÜR ERGEBNISSE AUF BEREITS LACKIERTEN BÖDEN ÜBERNEHMEN KÖNNEN, MUSS IMMER EIN TESTAUFTRAG UND EINE KONTROLLE DURCHGEFÜHRT WERDEN.

WICHTIG: Lesen Sie weitere Informationen im technischen Datenblatt des Produkts.

Inbetriebnahme:
Vorsichtige Nutzung des Bodens nach 2 Tagen. Schwerere Möbel und Teppiche sollten erst nach mindestens 5 Tagen aufgestellt werden.

Reinigung und Pflege:
Die tägliche Pflege besteht lediglich aus Staubsaugen. Falls der Boden verschmutzt oder fettig wird, sollte er mit einer milden Seifenlösung unter Verwendung eines gut ausgewrungenen Tuchs gereinigt werden.

Verwenden Sie keine Schmierseife, Ammoniak oder andere stark alkalische Reinigungsmittel.