Technisches Datenblatt

FC Home Exterior Cleaner

Beschreibung:
FC Home Exterior Cleaner wird zur Reinigung aller Arten von verwitterten und verschmutzten Holzoberflächen im Außenbereich vor einer schützenden Ölbehandlung verwendet.

Produktdaten:

- **Produkttyp:** Neutraler Reiniger.
- **Verpackung:** 2,5 L
- **Ergiebigkeit:** Ca. 20–40 m^2/L, abhängig vom Verschmutzungsgrad
- **Verdünnung:** 1:10 mit Wasser
- **Lagerung:** Über 5 °C und maximal 30 °C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **Haltbarkeit:** 12 Monate ungeöffnet, frostfrei gelagert und bei maximal 30 °C.
- **Sicherheit:** Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

Gebrauchsanweisung:

FC Home Exterior Cleaner im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Drucksprüher oder einer Farbrolle auf die Holzoberfläche auftragen. Es wird empfohlen, die benetzte Oberfläche etwa 20 Minuten einwirken zu lassen.

Anschließend die Holzoberfläche gründlich reinigen, entweder manuell oder maschinell mit einer Schrubbbürste oder einer rotierenden Reinigungsscheibe, bis eine frische und saubere Holzoberfläche erreicht ist. Während des gesamten Reinigungsvorgangs die Oberfläche mit zusätzlicher Reinigungslösung feucht halten.

Danach die Oberfläche mit reichlich Wasser und einer Schrubbbürste gründlich abspülen und reinigen.

Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden wird eine Behandlung mit FC Home Decking Oil im gewünschten Farbton empfohlen.

Inbetriebnahme:

Die Oberfläche sollte vor der Nutzung mit einer schützenden Behandlung versehen werden.

WICHTIG: Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt des Produkts.

Haftungsausschluss:
Die Informationen in diesem Dokument sowie alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Produkte geben, beruhen auf Erfahrungen und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigene Prüfungen durchzuführen oder technische Beratung beim Händler oder Hersteller einzuholen.

Für die handwerkliche Ausführung der Arbeiten mit unseren Produkten wird keine Gewähr übernommen. Die Dokumentation der ausgeführten Arbeiten liegt in der Verantwortung des verarbeitenden Handwerkers. Unerwünschte Effekte können bei einer Nachbehandlung auftreten, selbst wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden. Es wird empfohlen, dass der Auftragnehmer dies, soweit erforderlich, gegenüber dem Kunden berücksichtigt.

Die Empfehlungen des Herstellers sowie gegebenenfalls geltende Normen sind einzuhalten. Unsere Verantwortung und Verpflichtungen richten sich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder unsere Beratung nicht erweitert. Mit Erscheinen neuer technischer Informationen verliert diese Version ihre Gültigkeit.

Revideret: 2026-05-26