Technisches Datenblatt

FC Home Maintenance Oil

Produktbeschreibung:
FC Home Maintenance Oil wird als Nachbehandlung zur Auffrischung und Pflege von geölten Holzoberflächen, einschließlich geölter Holzböden, verwendet. Es wird empfohlen, ein farbloses oder pigmentiertes Öl zu verwenden, das der zuvor verwendeten Behandlung entspricht.

Produktdaten:

- **Produkttyp:** Trocknendes Öl.
- **Versionen:** Clear und White
- **Ergiebigkeit:** 50–75 m^2/L.
- **Trocknungszeit:** Max. 12 Stunden, 20°C 55 % rF.
- **Durchgehärtet:** Siehe „Inbetriebnahme“.
- **Reinigung:** Testbenzin.
- **Lagerung:** Über 5°C und höchstens 30°C lagern. Vor FROST und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **Haltbarkeit:** 9 Monate ungeöffnet, frostfrei, max. 30°C.
- **Sicherheit:** Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

Gebrauchsanweisung:

Vor der Behandlung prüfen, ob die Oberfläche sauber, trocken und frei von durchgeschliffenen Stellen ist. Den Boden vor der Behandlung gründlich absaugen. Das Öl gleichmäßig verteilen und anschließend mit einer weißen Polierscheibe zu einer gleichmäßigen Oberfläche auspolieren. Überschüssiges Öl sofort entfernen. Das Öl bei 20°C ± 5°C und 55 % rF auftragen. Während der Trocknung ist für eine gute Belüftung zu sorgen, um Trocknungsprobleme zu vermeiden. Die Oberfläche darf erst abgedeckt werden, wenn das Öl vollständig trocken ist. Ölgetränkte Tücher nach Gebrauch verbrennen, um Selbstentzündung zu vermeiden.

DA WIR KEINE GARANTIE FÜR UNERWÜNSCHTE VERHÄLTNISSE AUF BEREITS GEÖLTEN BÖDEN ÜBERNEHMEN KÖNNEN, MÜSSEN STETS PROBEAUFTRÄGE UND KONTROLLEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

WICHTIG: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt des Produkts.

Inbetriebnahme:

Vorsichtige Nutzung des Bodens nach 1–2 Tagen. Schwere Möbel und Teppiche frühestens nach 2 Tagen aufstellen.

Reinigung und Pflege:

Nach abgeschlossener Behandlung besteht die tägliche Reinigung und Pflege lediglich aus Staubsaugen. Wenn der Boden verschmutzt oder fettig ist, sollte er mit einer milden Seifenlösung und einem stark ausgewrungenen Tuch gereinigt werden. Keine Schmierseife, Ammoniak oder andere stark alkalische Reinigungsmittel verwenden.

Haftungsausschluss:
Die Angaben in diesem Dokument sowie alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrungen und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Anwender nicht davon, eigene Prüfungen durchzuführen oder technische Beratung beim Händler oder Hersteller einzuholen.

Für die handwerkliche Ausführung mit unseren Produkten wird keine Gewähr übernommen. Die Dokumentation hierfür liegt in der Verantwortung des ausführenden Handwerkers. Unerwünschte Effekte können bei einer Nachbehandlung auftreten, selbst wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Es wird empfohlen, dass der Verarbeiter dies gegebenenfalls gegenüber dem Kunden berücksichtigt.

Die Empfehlungen des Herstellers sowie eventuell geltende Normen sind einzuhalten. Unsere Haftung und Verpflichtungen richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder unsere Beratung nicht erweitert. Mit Erscheinen neuer technischer Informationen verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.

Überarbeitet: 2026-05-21