FLOORCOAT

Technisches Datenblatt

FC Home Oil Soap

Beschreibung:
FC Home Oil Soap wird zur Pflege, Reinigung und Instandhaltung von geölten Holzoberflächen verwendet. Die Ölseife führt dem Holz zusätzliches Öl zu, weshalb empfohlen wird, eine natürliche oder weiße Ölseife zu verwenden, die der behandelten Oberfläche entspricht. Immer mit einem stark ausgewrungenen Tuch reinigen.

Produktdaten:

- **Produkttyp:** Ölseife.
- **Verpackung:** 1 L + 2,5 L
- **Mischungsverhältnis:** 1 Teil Produkt auf 20 Teile Wasser
- **Ergiebigkeit:** Ca. 200 m^2/L, abhängig vom Mischungsverhältnis
- **Lagerung:** Über 5 °C und maximal 30 °C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- **Haltbarkeit:** 12 Monate ungeöffnet, frostfrei gelagert und bei maximal 30 °C.
- **Sicherheit:** Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts.

Gebrauchsanweisung:

Vor Gebrauch den Behälter schütteln. Sicherstellen, dass die Oberfläche sauber und staubfrei ist. Die Ölseife wird mit 1 Teil Ölseife auf 20 Teile lauwarmes Wasser gemischt. Die Oberfläche mit einem stark ausgewrungenen Tuch in Faserrichtung des Holzes reinigen. Die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen lassen. Der Boden kann genutzt werden, sobald die Oberfläche vollständig trocken ist.

Die Oberfläche darf nicht über längere Zeit Wasser ausgesetzt werden. Bei größeren Flächen wird empfohlen, den Raum in kleinere Bereiche aufzuteilen.

FLOORCOAT

Geölte Oberflächen sollten regelmäßig mit Pflegeöl behandelt werden. Insbesondere bei bereits stark strapazierten Oberflächen wird eine Behandlung mit Pflegeöl empfohlen. Die Verwendung von FC Home Maintenance Oil wird empfohlen.

Inbetriebnahme:
Die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen lassen. Der Boden kann genutzt werden, sobald die Oberfläche vollständig trocken ist.

Haftungsausschluss:
Die Angaben in diesem Dokument sowie alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrungen und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbindet dies den Anwender nicht davon, eigene Prüfungen durchzuführen oder technische Beratung beim Händler oder Hersteller einzuholen. Für die handwerkliche Ausführung mit unseren Produkten wird keine Gewähr übernommen. Die Dokumentation hierfür liegt in der Verantwortung des ausführenden Handwerkers. Da erfahrungsgemäß unerwünschte Effekte bei Nachlackierungen auftreten können, obwohl die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden, wird empfohlen, dass der Verarbeiter dies gegenüber dem Kunden entsprechend berücksichtigt. Die Empfehlungen des Herstellers sowie eventuell geltende Normen sind einzuhalten. Unsere Haftung und Verpflichtungen richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder unsere Beratung nicht erweitert. Mit Erscheinen neuer technischer Informationen verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.

Überarbeitet: 2026-05-21