Technisches Datenblatt

FC Home Soap – Oiled Surfaces

Produktbeschreibung:
FC Home Soap - Oiled Surfaces dient zur Reinigung Ihrer mit 2K-Öl behandelten Oberflächen. Die Seife ist ein effektiver Bodenreiniger, der eine saubere und matte Oberfläche hinterlässt.

Das Produkt hinterlässt keine fettige Oberfläche und ist für alle Arten von Wischsystemen geeignet. Durch die starke Konzentration ist die Seife sparsam im Verbrauch.

Produkteigenschaften:

- **Produkttyp:** Seife.
- **Verpackung:** 1 L + 2,5 L
- **Auftrag:** Mopp oder Bodenwischlappen
- **Dosierung:** Siehe Anwendungshinweise unten
- **Trocknungszeit:** 30–90 Min. (bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
- **Lagerung:** Frostfrei in der Originalverpackung und fest verschlossen lagern
- **Temperatur:** +5 °C bis max. +30 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- **Haltbarkeit:** 12 Monate ungeöffnet
- **Sicherheitsmaßnahmen:** Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS)

Verarbeitungshinweise:

Das Produkt wird zur täglichen Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen verwendet. **FC Home Soap - Oiled Surfaces** reinigt die Oberfläche schonend und trägt dazu bei, das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu erhalten. Das Produkt eignet sich sowohl für die regelmäßige Pflege als auch für eine intensivere Reinigung, abhängig von der Dosierung.

1. Vor der Anwendung den Boden stets gründlich absaugen, um losen Schmutz und Staub zu entfernen.
2. Für die normale Reinigung 25 ml FC Home Soap - Oiled Surfaces mit 10 Litern warmem Wasser mischen.

3. Bei stärker verschmutzten Böden 50 ml FC Home Soap - Oiled Surfaces mit 10 Litern warmem Wasser mischen.
4. Die Lösung mit einem Bodenmopp oder Wischlappen in Längsrichtung der Dielen auftragen.
5. Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir die Verwendung von zwei Eimern – einem mit der Seifenlösung und einem mit klarem Wasser zum Ausspülen des Mopps.
6. Den Boden mit möglichst wenig Wasser reinigen und so trocken wie möglich hinterlassen, um Schäden an Fugen, Kanten und anderen feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen zu vermeiden.
7. Verwenden Sie stets einen gut ausgewrungenen Mopp oder Lappen, um eine Überfeuchtung der Oberfläche zu vermeiden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inbetriebnahme des Bodens:

Die Oberfläche mindestens 15 Minuten trocknen lassen. Der Boden kann genutzt werden, sobald die Oberfläche vollständig trocken ist.

WICHTIG: Lesen Sie weitere Informationen im technischen Datenblatt des Produkts.

Haftungsausschluss:
Die Informationen in diesem Dokument sowie alle weiteren Referenzen und Empfehlungen, die wir im Zusammenhang mit der Beratung zur Nutzung unserer Produkte geben, basieren auf Erfahrungen und Standardbedingungen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen entbinden diese Informationen den Anwender nicht von der Pflicht, eigene Tests durchzuführen oder technischen Rat vom Verkäufer oder Hersteller einzuholen.

Es wird keine Garantie für die handwerkliche Ausführung der Arbeiten mit unseren Produkten übernommen, und die Dokumentation dieser Arbeiten liegt in der Verantwortung des ausführenden Handwerkers.

Da unerwünschte Effekte bei der Nachlackierung auftreten können, selbst wenn die Arbeiten gemäß den handwerklichen Vorschriften korrekt ausgeführt werden, wird empfohlen, dass der Auftragnehmer, soweit erforderlich, diese Faktoren in die Kommunikation mit dem Kunden einbezieht.

Empfehlungen des Herstellers und gegebenenfalls geltende Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung unterliegen unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werden durch diese Informationen oder unsere Beratung nicht erweitert. Sobald neue technische Informationen verfügbar werden, verliert die vorherige Version ihre Gültigkeit.

Überarbeitet: 2026-05-21