Tekniskt datablad

FC Home Decking Oil

Produktbeskrivning:
FC Home Decking Oil används utomhus för behandling och underhåll av nya samt tidigare oljebehandlade träterrasser och trädgårdsmöbler. Kan användas på alla träslag, dock med försiktighet på lärk.

Oljans sammansättning skyddar träet genom att ge en stark vatten- och smutsavvisning samt en lättstädad yta som motverkar påväxt och mögel. Oljan innehåller UV-skydd.

Produktdata:

- **Färg:** Clear, Chocolate, Medium Walnut
- **Förpackning:** 1 L + 3 L
- **Applicering:** Roller
- **Åtgång:** Ca 10–15 m^2/L beroende på träslag
- **Förvaring:** Förvaras över 5 °C och högst 30 °C. Tål inte FROST eller direkt solljus.
- **Temperatur:** Max. +30 °C, undvik direkt solljus
- **Hållbarhet:** 12 månader oöppnad, frostfritt lagrad
- **Produkttyp:** Alkydoljebindemedel
- **Rengöring:** Mineralterpentin
- **Säkerhet:** Se produktens säkerhetsdatablad (SDS).

Bruksanvisning:

Både nya och tidigare behandlade träterrasser och trädgårdsmöbler ska rengöras med FC Home Exterior Cleaner före oljebehandling. Efter rengöringsprocessen, och när träet är helt torrt efter minst 24 timmar, kan slipning med fint sandpapper korn 120 eller maskinslipning vara nödvändig före oljebehandling, särskilt om träfibrerna har rest sig eller om träet inte blivit helt rengjort.

Behandlingen ska utföras vid torrt väder och vid en minimitemperatur på 10°C. Undvik direkt solljus och stark värme. Rör om oljan noggrant före användning. Efter rengöring behandlas ytan med FC Home Decking Oil i önskad färg. Oljan appliceras med roller eller pensel i ett tunt och jämnt lager längs träets fiberriktning.

Den applicerade oljan får maximalt torka i 10 minuter innan efterpolering. All överflödig olja poleras bort med rondellmaskin och vit eller beige pad. Alternativt kan oljan torkas av med en luddfri bomullstrasa tills all överflödig olja har avlägsnats och ytan har ett jämnt utseende.

Observera:

Färgade ytor kan färga av sig något under de första dagarna. Testa alltid oljan på en mindre synlig yta för att kontrollera färg och utseende. Alla trasor och appliceringsmaterial ska samlas i en påse med lite

vatten och kasseras efter arbetsdagens slut. Alternativt ska de förvaras i en brandsäker behållare med lock för att eliminera risken för självantändning.

Ibruktagning:

Försiktig användning efter 1–2 dygn beroende på väder och temperatur.

Ansvarsfriskrivning:
Informationen i detta dokument samt alla andra referenser och rekommendationer som vi lämnar i samband med rådgivning om användningen av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användnings- och bearbetningsförhållandena befrias användaren inte från att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning hos återförsäljaren eller tillverkaren.

Ingen garanti lämnas för det hantverksmässiga arbete som utförs med våra produkter, och dokumentation av detta är den utförande hantverkarens ansvar. Oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt god hantverkssed. Det rekommenderas att entreprenören i nödvändig omfattning tar hänsyn till detta gentemot kunden.

Tillverkarens rekommendationer och eventuella gällande standarder ska följas. Vårt ansvar och våra skyldigheter regleras av våra allmänna försäljningsvillkor och utökas inte genom denna information eller vår rådgivning. När ny teknisk information publiceras upphör tidigare version att gälla.

Reviderad: 2026-05-20