Tekniskt datablad

Floorcoat Boratlud

Beskrivning:
Boratlut kan användas på allt trä inomhus, både nytt och nyslipat. Produkten ger träet en vit pigmentering och öppnar träytan inför vidare behandling.

Produktdata:

- **Produkt:** Pigmenterad lut
- **Täckförmåga:** 6-10 m^2/l.
- **pH:** Neutral
- **Applicering:** Med svabb, pensel eller kalkborste
- **Torktid:** Ca 5 timmar vid 20 °C och 55 % relativ luftfuktighet
- **Rengöring:** Vatten.
- **Förvaring:** Förvaras över 5 °C och under 30 °C. Får inte utsättas för frost eller direkt solljus.
- **Hållbarhet:** 12 månader i oöppnad förpackning vid högst 30 °C
- **Försiktighetsåtgärder:** Se säkerhetsdatabladet

Bruksanvisning:

VIKTIGT! Gör alltid en provstrykning för att kontrollera produktens effekt på golvet.

Trägolvet ska vara rent, torrt och fritt från fett och smuts. Luten ska skakas om före och under användning. Häll luten i en plasthink och applicera den på golvet med en svabb, pensel eller kalkborste. Applicera alltid luten i ett jämnt lager i träets längdriktning, en till två brädor åt gången.

För att undvika överlappningar ska behandlingen utföras vått i vått.

EFTERSOM VI INTE KAN GARANTERA MOT OÖNSKADE REAKTIONER ELLER ATT NÖDVÄNDIG VIDHÄFTNING UPPNÅS PÅ TIDIGARE LACKERADE GOLV, SKA ALLTID EN PROVSTRYKNING OCH KONTROLL UTFÖRAS.

VIKTIGT: Läs ytterligare information i produktens tekniska datablad.

Efterbehandling:

När golvet har torkat till ett lätt fuktigt tillstånd efter cirka 5–10 minuter poleras ytan med en beige polerrondell tills den är jämn och enhetlig.

Därefter ska golvet behandlas med antingen såpa eller olja, exempelvis Floorcoat Natursåpa/Floorcoat Vitsåpa eller Floorcoat Naturolja – Natural/White.

Ibruktagning:

Golvet kan användas försiktigt efter 24 timmar.

Rengöring av golvet:

Rengör golvet genom dammsugning eller avtorkning med Floorcoat Natursåpa eller Floorcoat Vitsåpa. Använd inte brun såpa, ammoniak eller andra starkt alkaliska rengöringsmedel.

Ansvarsfriskrivning:
Informationen i detta dokument samt alla andra hänvisningar och rekommendationer som vi lämnar i samband med rådgivning om användningen av våra produkter baseras på erfarenhet och standardförhållanden. På grund av de många möjliga användningsområdena och bearbetningsförhållandena befriar detta inte användaren från att utföra egna tester eller söka teknisk rådgivning hos återförsäljaren eller tillverkaren.

Ingen garanti lämnas för det hantverksmässiga arbetet med våra produkter, och dokumentationen av detta är den utförande hantverkarens ansvar. Oönskade effekter kan uppstå vid omlackering, även om arbetet utförs enligt korrekta hantverksmässiga föreskrifter. Entreprenören rekommenderas att i nödvändig omfattning ta hänsyn till detta gentemot kunden.

Tillverkarens rekommendationer och eventuella gällande standarder ska följas. Vårt ansvar och våra skyldigheter regleras av våra allmänna handelsvillkor och utökas inte genom denna information eller vår rådgivning. När ny teknisk information finns tillgänglig upphör den tidigare versionen att gälla.

Reviderad: 2023-02-14